

Anfrage    Bestellung

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firmenstempel / -anschrift:

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Angebotsnummer: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Anzahl der Anlagen: \_\_\_\_\_

Öffnungsrichtung:    innen öffnend    außen öffnend   (Hinweis: Innenansicht verwenden!)Parkbahnhof:    Typ 1    Typ 2    Typ 3    Sonderlösung

Flügelanzahl: \_\_\_\_\_ nach links   \_\_\_\_\_ nach rechts   (Bitte zum Verständnis eine Grundriss- oder Ansichtsskizze anfertigen)

Abmessungen:   Breite: \_\_\_\_\_ (Abwicklung gesamt)   Höhe: \_\_\_\_\_

Farbe:    RAL 7016    RAL 9006    RAL 9007    RAL 9016    E6-EV1    Sonderfarbe: \_\_\_\_\_  
 VoranodisationGrifffarbe:    E6-EV1 Pulver    RAL 9011 matt    RAL 9016    Sonderfarbe: \_\_\_\_\_

Griffhöhe:   H = \_\_\_\_\_   (Griffhöhe ab Unterkante Flügelprofil angeben)

Verglasung:    Standard Isolierglas 2 x 4/20 SZR Ug 3.0  
 ohne Glas: vorgefertigt für \_\_\_\_\_ mm  
 Sonderglas: \_\_\_\_\_ (Bitte genaue Bezeichnung angeben)Deckenanschluss:    ohne Auflageleisten    mit Auflageleisten innen    mit Auflageleisten außenBodenanschluss:    mit Verriegelungsbuchsen    mit eingelassener Bodenschiene   (Höhe bis OKFFB angeben)Verriegelung des Drehflügels:    Standard (Kantriegel nur von innen bedienbar)  
 Kantriegelschloss mit PZ (beidseitig bedienbar)  
 Fallen-Riegel-Schloss mit PZ (beidseitig bedienbar)  
 Rollenfalle + 2 x Riegelschloss + HEWI-Stoßgriff  
 Antiverzugsschloss mit Pilzkopfverriegelung, Falle und PZ (beidseitig bedienbar)  
 sonstige: \_\_\_\_\_Drehflügel:    ohne    Integrierter Drehflügel in Flügel-Nr.: \_\_\_\_\_  
 mit Obentürschließer, Stoßgriff, 2 x Riegelschlösser  
 mit Fallen-Riegel-Schloss mit PZ und Griff beidseitig  
(Die Flügel-Nr. wird von links nach rechts durchgezählt.  
Bitte Öffnungsrichtung in Skizze einzeichnen.)

Bitte Grundriss- bzw. Ansichtsskizze und Anmerkungen anfügen! (Hinweis: Innenansicht verwenden!)